

Steni Colour –julkisivulevy, paloluokka B-s1, d0, paksuus n. 6 mm, paino 12,0 ± 5 % kg/m<sup>2</sup>

- Lasikuituvahvistettua kivikomposiittia, jonka ydin on murskattua luonnonkiveä.
- Teollisesti maalattu sileä, elektronisesti kovetettu akryyลิปinta
- 60 v. tehdastakuu
- 15 v. erillinen värikestävyys takuu

Asennus

Asennetaan joko puu-, teräs- tai alumiinirankaan asennusohjeiden mukaisesti, joko ruuvi-, niitti- tai liimakiinnityksellä.

Steni Vision –julkisivulevy, paloluokka B-s1, d0, paksuus n. 6 mm, paino 12,0 ± 5 % kg/m<sup>2</sup>

- Lasikuituvahvistettua kivikomposiittia, jonka ydin on murskattua luonnonkiveä.
- Teollisesti maalattu sileä, elektronisesti kovetettu akryyลิปinta.
- 60 v. tehdastakuu
- 10 v. erillinen värikestävyys takuu

Asennus

Asennetaan joko puu-, teräs- tai alumiinirankaan asennusohjeiden mukaisesti, joko ruuvi-, niitti- tai liimakiinnityksellä.

Steni Nature FM, F ja M –julkisivulevy, paloluokka B-s1, d0 Steni Nature C -julkisivulevy, paloluokka A2-s1.d0

- Lasikuituvahvistettua kivikomposiittia, jonka ydin on murskattua luonnonkiveä.
- Luonnonkivipintainen, kivet valmistusvaiheessa levyyn upotettuina.
- Levyn paksuus (mm) ja paino (kg/m<sup>2</sup>) kivikarkeus FM, F, M tai C:
  - FM levyn paksuus 5,5 ± 0,6, paino 11,0 ± 10 %.
  - F levyn paksuus 6,5 ± 0,6, paino 12,0 ± 10 %.
  - M levyn paksuus 8,0 ± 0,6, paino 15,0 ± 10 %.
  - C levyn paksuus 14,0 ± 0,6, paino 18,0 ± 10 %.
- 60 v. tehdastakuu

Asennus.

Asennetaan joko puu-, teräs- tai alumiinirankaan asennusohjeiden mukaisesti, joko ruuvi-, niitti- tai liimakiinnityksellä.